

		Imeens®ONE	Imeens®forBUSINESS
Général	Sonorisation	Sorties son sur boîtier Imeens® SMARTCONNECT via Optique - SPDIF - HDMI - JACK 3.5mm	Enceinte haute fidélité Intégrée Pas de possibilité d'extraction
	Logiciel d'affichage dynamique	Non inclus	Inclus, gratuit et pilotable à distance via serveur SAAS (Imeens®WORLDCONTROL)
	Encastrement des cloisons	Possible avec ou sans profilés périphériques	Non encastrable
	Disponible en 4K+	Oui sur les modèles 165" et 220"	Non disponible
	Ratio 16/9°	Oui sur tous les modèles	
Technologies	Mode Artiste	Non disponible	Intégré & gratuit
	Technologie Milli-LED®	Oui sur tous les modèles sauf IO-165COB4K+ (Micro-LED)	
	Technologie BlackCoating®	Oui sur tous les modèles	
	Technologie GOB	Disponible en option sur tous les modèles	
	Technologie Micro-LED COB	Disponible sur les modèles 165" et 220"	Non disponible
Connectivités	Connexion des sources	Sur boîtier déporté Imeens®SMARTCONNECT (max 80m)	Sur côté de la TV
	Sources Input	4 x HDMI 2.0	2 x HDMI 2.0
Fonctionnalités	Réglage du son & de la luminosité	Manuel sur panneau de contrôle du boîtier Imeens®SMARTCONNECT	Avec télécommande IR fournie
	Réglage des contrastes		Non disponible
	Réglage des gammas		Non disponible
	Mise en veille	Automatique selon allumage/extinction de la source	Avec télécommande
	Microsoft® Miracast 4K	Disponible en option	Intégré
	HDMI ARC	Oui	Non
	HDR10+	Oui	Non
	Pilotage en IP & RS232	Oui	Non
	Scaler UP & DOWN	Intégré sur tous les modèles	
Installation	Installation	Mural - Pied disponible en option	Mural uniquement
	Livraison et installation gratuite en France Métropolitaine	Oui	