

Écran géant Imeens[®] 138" FHD+

Réf. IO-138FHD+



- Écran géant tout-en-un sans bord
- Pitch 1.5mm - Format 16/9°
- Résolution FHD+ (1 920 x 1 080 pixels)
- Pilotage de l'écran via RS232, LAN RJ45, IR, IP, CEC
- Sorties audio SPDIF / ARC / eARC / Jack 3.5mm
- Ultra-haute luminosité 1 000 Cd ajustable
- Garantie 3 ans pièces, main-d'œuvre et déplacement
- Livraison et installation « clé en main » offerte
- Compatible tous systèmes AV et externes
- Encastrable sans profilés périphériques

Prix public indicatif : 34 780 € HT
Disponible à l'Imeens@STORE de Lyon-Ouest

➤ Options Imeens[®] disponibles pour ce produit :

Imeens[®]
CARE+

Contrôle et surveillance de l'écran à distance (SAAS) permettant un retour d'information en temps réel lié au fonctionnement de votre écran.

GOB
(Glue-on-Board)

Revêtement en colle époxy appliqué aux LED permettant une meilleure résistance aux chocs, à la poussière et à l'eau.

Backup
Signal / Power

Redondance physique du signal data et/ou de l'alimentation.
Option configurable selon besoin client.



L'écran géant Imeens[®]ONE 138" FHD+ allie haute performance, qualité d'image et compatibilité. L'écran IO-138FHD+ principalement destiné aux salles de réunions et aux contenus corporate s'adapte à tous les environnements selon la configuration client.

Profitez d'un écran géant sans compromis léger, fin, moderne et facile à installer.




Caractéristiques mécaniques	Taille en pouces (")	138"
	Diagonale en cm	3510 mm
	Taille de l'écran en cm (L x H x P)	3060 x 1730 x 31 mm
	Ratio d'affichage	16/9°
	Type de support	Mural inclus - Pied (sous-traitant)
	Poids total (hors pied)	234,5 kg
	Poids pied 30 cm	13 kg
	Poids pied 65 cm	17 kg
	Accès service	Accès complet par l'avant
	Traitement face avant	Anti-reflet - Revêtement BlackCoating®
	Surface d'image	99,8 % à 100 % (bords ultrafin 5 mm)
	Indice de protection	IP30 AV/AR
Caractéristiques électriques	Consommation écran	1 010 W en fonctionnement normal
		3 158 W en pic
	Consommation du boîtier Imeens®SMARTCONNECT	22 W en fonctionnement normal
Type d'alimentation	100-240V	
Dégagement thermique	BTU/h moyen	3 444
	BTU/h en pic	10 768
Autres	Pilotage des contrastes	Oui
	Pilotage des couleurs	Oui (RVB, gamma et réglages prédéfinis)
	Pilotage luminosité	Oui
	Modes d'images prédéfinis	Standard, dynamique, cinéma, soft-light
	Surveillance de l'écran à distance (Imeens®CARE+)	En option
	Revêtement GOB (glue-on-board)	
	Redondance power & data	
	Accessoires inclus	Télécommande IR, câble IR 2.75m, câbles alimentation, jack optique, RS232 Jack/USB/DB9
Certifications	HDMI - CEM Classe A & B - CE - ROHS	

Caractéristiques électroniques

Technologie LED	Milli-LED® SMD1212
Résolution	FHD+ (1 920 x 1 080)
Luminosité (ajustable)	Jusqu'à 1000 Cd
Angle de vision	H 160° / V 160°
Taux de rafraîchissement	3 840 Hz
Fréquence	60 FPS (Hz)
Contraste	20 000:1
Niveaux de gris (Grey Scale)	14 bits
Plages de fonctionnement	Entre -10° et 40°
	Entre 10% et 85% d'humidité
Distance de recul optimale	508 cm
Durée de vie	110 000 heures (déperdition inférieure à 30%)
Processeur / Contrôleur LED	Boîtier multimédia déporté Imeens®SMARTCONNECT
Connectivité et ports entrants (IN)	4 x HDMI (3 x HDMI 2.0 - 1 x HDMI 2.1)
	1 x LAN RJ45 - 2 x IR
Connectivité et ports sortants (OUT)	2 x HDMI eARC / ARC / CEC - 1 x HDMI Audio OUT
	1 x RS232, 1 x Jack 3.5mm, 1 x Optique/SPDIF
Nombre de couleurs	4,4 Trillions
Température des couleurs ajustables	2 800K à 10 000K
Température des couleurs par défaut	6 500K
HDR / HDR10 / HDR10+	Oui
Calibration	Pixel-par-pixel & module-par-module Basse et haute luminosité
Ports RJ45 LAN (Ethernet)	Oui
Type de pilotage	Infrarouge - CEC - IP (Crestron Connected®) RS232 - Analogique

Boîtier Imeens®SMARTCONNECT 4K / Switch / Scaler / HDR10+



Switch entre sources automatique, via télécommande, via RS232 ou via IP

Liste de colisage

Type de colis	Poids	Dimensions (en mètres)	Volume (m ³)
Carton (barre de fixation)	55 kg	1,9x0,2x0,2	0,07 m ³
Carton (écran)	200 kg	3 cartons de 1,85x0,7x0,25 5 cartons de 0,7x0,55x0,2	1,04 m ³
Carton (équipements multimédias)	4 kg	0,9x0,6x0,2	0,1 m ³
Carton (profilé aluminium)	4,5 kg	1,1x0,6x0,3	0,2 m ³
Carton (pièces détachées)	5 kg	0,7x0,3x0,2	0,04 m ³
Carton pieds 30 cm (option)	13 kg	0,8x0,6x0,6	0,28 m ³
Carton pieds 65 cm (option)	17 kg	1x0,8x0,6	0,48 m ³
Total (hors option)		268,5 kg	1,45 m³

Transport

- **France métropolitaine** : Transport sur site offert en France métropolitaine
- **International** :
 - Incoterm EXW
 - Adresse : Société Shenzhen Multimédia, 133 Chemin de Beauversant
69230 SAINT-GENIS LAVAL, France
 - Autres incoterms : CPT - CIP - CIF - DAP - FOB