

Murs LED intérieurs Imeens®ONE


Réf. IO-108HD+ / IO-108FHD+ / IO-136FHD+ / IO-163FHD+
IO-165COB4K+ / IO-220FHD+ / IO-220COB4K+



- Écran géant tout-en-un sans bord – Format 16/9°
- Pitch ultrafins 0.9 – 1.2 – 1.5 – 1.9 – 2.5mm
- Résolution HD+ / FHD+ / 4K+
- Technologie Full Black LED SMD & MicroLED 4K
- Ultra-haute luminosité jusqu'à 1 200 Cd ajustable
- Livraison et installation « clé en main » sur site
- Garantie 10 ans sur l'ensemble des équipements
- Pilotage de l'écran via RS232, LAN RJ45, IR, IP, CEC
- Sorties audio SPDIF / ARC / eARC / Jack 3.5mm
- Compatible tous systèmes AV et externes

Prix publics à partir de 20 884 € HT

Produits disponibles à l'Imeens®STORE de Lyon-Ouest



220"

163"

136"

108"

• La gamme Imeens®ONE propose quatre tailles d'écrans géants LED **haute définition, fiables, performants** et au **meilleur rapport qualité/prix** du marché.

• Compatibles tous systèmes AV et configurables selon le besoin du client, les murs d'images LED de la gamme Imeens®ONE s'intègrent dans tous secteurs d'activités même les plus exigeants.

➤ Options Imeens® disponibles :

Imeens®
CARE+

Contrôle et surveillance de l'écran à distance (SAAS) permettant un retour d'information en temps réel lié au fonctionnement de votre écran.

GOB
(Glue-on-Board)

Revêtement en colle époxy appliqué aux modules LED permettant une meilleure résistance aux chocs, à la poussière et à l'eau.

Extension
Garantie

Extension de garantie jusqu'à 7 ans sur l'ensemble des équipements. Projets garantis d'origine 3 ans pièces, main-d'œuvre et déplacement par défaut.

Backup
Signal / Power

Redondance physique du signal data et/ou de l'alimentation. Option configurable selon besoin client.

Fiche technique Imeens®ONE

Caractéristiques mécaniques	Taille en pouces (")	108" - 136" - 163" - 220"
	Diagonale en cm	275 cm – 344 cm – 413 cm – 560 cm
	Épaisseur de l'écran	3.1 cm
	Ratio d'affichage	16/9°
	Type de support	Mural inclus (compatible placoplâtre) – Pied (en option)
	Poids total (hors pied)	77 kg – 120 kg – 173 kg – 308 kg
	Accès service	Accès complet par l'avant
	Traitement face avant	Anti-reflet – Revêtement BlackCoating® - GOB ou COB
	Surface d'image	99,8 % à 100 % (bords ultrafin 5 mm)
	Indice de protection	IP30 AV/AR
Caractéristiques électriques	Consommation écran	138 W/m ² en fonctionnement normal
		406 W/m ² en pic
	Consommation du boîtier Imeens®SMARTCONNECT	22 W en fonctionnement normal
	Type d'alimentation	100-240V
Autres	Pilotage des contrastes	Oui
	Pilotage des couleurs	Oui (RVB, gamma et réglages prédéfinis)
	Pilotage luminosité	Oui
	Modes d'images prédéfinis	Standard, dynamique, cinéma, soft-light
	Surveillance de l'écran à distance (Imeens®CARE+)	En option
	Revêtement GOB (glue-on-board)	
	Redondance power & data	
	Accessoires inclus	Télécommande IR, câble IR 2.75m, câbles alimentation, jack optique, RS232 Jack/USB/DB9
Certifications	HDMI – CEM Classe A & B – CE – ROHS	

Fiche technique détaillée de chaque modèle disponible en ligne sur www.imeens.com/ télécharger ou auprès de votre conseiller commercial.

Fiche technique Imeens®ONE

Caractéristiques électroniques	Technologie LED	FullBlack SMD ou MicroLED COB
	Résolution	HD+ / FHD+ / 4K+
	Luminosité (ajustable)	Jusqu'à 1 200 Cd
	Angle de vision	H 170° / V 170°
	Taux de rafraîchissement	3 840 Hz
	Fréquence	60 FPS (Hz)
	Contraste	20 000:1
	Niveaux de gris (Grey Scale)	13-16 Bits
	Plages de fonctionnement	-10° à +40°
		10% à 85% d'humidité
	Durée de vie	110 000 heures (déperdition inférieure à 30%)
	Processeur / Contrôleur LED	Boîtier Imeens®SMARTCONNECT (NOVASTAR)
	Connectivité et ports entrants (IN)	4 x HDMI (3 x HDMI 2.0 – 1 x HDMI 2.1) – SDI - DVI
		1 x LAN RJ45 - 2 x IR
	Connectivité et ports sortants (OUT)	2 x HDMI eARC / ARC / CEC – 1 x HDMI Audio OUT
		1 x RS232, 1 x Jack 3.5mm, 1 x Optique/SPDIF
	Nombre de couleurs	4,4 Trillions
	Température des couleurs ajustables	2 800K à 10 000K
	Température des couleurs par défaut	6 500K
	HDR / HDR10 / HDR10+	Oui
	Calibration	Pixel-par-pixel & module-par-module Basse et haute luminosité
Ports RJ45 LAN (Ethernet)	Oui	
Type de pilotage	Infrarouge – CEC – IP (Crestron Connected®) RS232 – Analogique	

Boîtier Imeens®SMARTCONNECT 4K / Switch / Scaler / HDR10+



Pourquoi choisir les écrans géants Imeens[®] ?



Garantie 10 ans toutes pièces

Les projets Imeens[®] sont par défaut garantis 03 ans pièces, main-d'œuvre et déplacement sur site. La garantie inclue un système de spare intelligent. Une fois couplé à une extension de garantie permet ce système permet une durée de vie de 10 ans en parfait état de fonctionnement.



Meilleur rapport qualité/prix

Imeens[®] dispose de tarifs véritablement compétitifs tout en proposant des écrans LED fiables et de qualité. Grâce à ses connaissances matures et son sourcing de qualité, Imeens[®] propose aujourd'hui les écrans géants LED au meilleur rapport qualité/prix du marché.



Livraison & installation sur site

La livraison et l'installation sur site « clé en main » est proposée et assurée par les techniciens Imeens[®] même lors de ventes réalisées par l'intermédiaire d'un intégrateur.



Produits en stock

Imeens[®] dispose d'un stock de produits à Lyon permettant une livraison et installation sous 10 jours. Lors de rupture de stock, il faut compter 15 à 30 jours de fabrication selon le produit.



Cœur de métier unique

Le cœur de métier unique d'Imeens[®] permet à la marque de concentrer et développer son expertise uniquement dans les écrans géants LED et les services qui lui sont associés.



10 ans d'expérience

Avec 10 ans d'expérience, Imeens[®] dispose de toutes les connaissances techniques et d'une forte expertise indispensable à la réalisation de projets de murs d'images LED.


Quelques références




Showroom Ferrari (Neuchatel)



Terminal JETEX (Aéroport Marrakech)



Pièce à vivre client particulier (Toulouse)



Bureaux CEGID Boulogne-Billancourt



Showroom GD France (Aix-en-Provence)



Salle de réception Takeda Pharmaceuticals Belgium